

监控设备采购公告

江苏省淮安市保安服务有限公司拟采购一批监控设备，现进行公开询价，并邀请合格的供应商前来报价。本采购项目属于采购人自主经营项目，招采参与方按本采购文件执行。

一、项目基本情况

- 1、项目名称：监控设备采购
- 2、项目编号：20260836-02
- 3、预算价：16.3 万元
- 4、采购方式：询价
- 5、供货期：7 天
- 6、项目概况：详见询价文件

7、评标、定标办法：最低价中选(不含税价)。如出现中选价格相同的两个及以上有效报价，则采用随机抽取的方式，确定最终中选人；如超过预算价，作无效标处理。

如有效供应商仅有 2 家且询价文件符合要求，此询价项目转为现场谈判，由评审小组代表组织不低于 1 次电话竞谈，中标候选人于 2 日内将最终报价盖章扫描发送至询价人。

如第一中标候选人无正当理由放弃中标项目的，将被我公司列入黑名单，不得再参与我公司任何项目采购；招标人有权选择重新招标或按中标排序顺延至下一中标候选人中标。

二、供应商必须满足的条件

- 1、供应商为依法注册登记的法人或其他组织，并具有独立订立合同的能力。
- 2、本项目不接受联合体（未见联合体即可）。
- 3、原厂授权。（原厂直接参与无需提供此项）

注：原厂授权必须为原件或彩色扫描件，提供黑白件作废标处理。若提供彩色扫描件请于合同签订前提供原件，未按时送达取消中标资格，招标人有权选择重新招标或按中标排序顺延至下一中标候选人中标。

三、获取采购询价文件

- 1、请供应商于开标截止时间前发送“供应商参与询价确认函”至邮箱

18751298443@163.com，供应商参与询价确认函请至我公司网站自主下载，未发此函视为不参与该项目。

1、至我公司网站自主下载询价文件。

四、响应文件提交

1、截止时间：2026年9月17日下午14点10分

2、标书接收地点：江苏省淮安市翔宇大道28号（三楼308室）。

注：本项目为不见面开标，供应商无需至现场开标，仅需在截止时间前将询价文件送至开标地点（如未送至指定地点导致文件丢失，我司概不负责），询价文件一式三份，收件人：刘洋，电话：15396960054。

五、询价文件的密封

1、询价文件必须密封，询价文件必须装订，密封封面加盖供应商公章，注明供应商名称、项目编号及“请勿在（填写开标时间）之前启封”的字样；未按要求密封和加写标记的，招标人对误投或过早启封概不负责。

六、公告期限

公告期不低于3个工作日（2026年9月11日-2026年9月16日）。

七、联系方式

1、名称：江苏省淮安市保安服务有限公司

2、地址：江苏省淮安市翔宇大道28号

3、项目负责人及电话：朱经理/13776705774

联系人及电话：刘经理/15396960054

4、监督电话：0517—83127840（风控合规部）

附：1、供应商参与询价确认函

2、监控设备采购询价文件

监控设备采购询价文件



供 应 商：_____

日 期：_____

一、报 价 函

致：江苏省淮安市保安服务有限公司

关于_____（项目名称）_____询价文件（包括补充文件，如果有的话），我们经详细审阅和研究，现决定参加询价。

1. 我单位经研究上述询价文件规定的各项要求和其他文件后，我方愿以人民币(大写)_____元 (¥_____元)的报价(其中不含税_____元，增值税税率：_____)按上述询价文件、合同条件、完成上述项目。

注：不含税价=含税价/（1+增值税税率），报价中包含报价清单监控设备、相关服务的价格及相关税费、出库费、运输到指定地点的装运费用等其他有关的所有费用。

供应商名称：（盖公章）：_____

法定代表人或委托代理人（签字/盖章）：

日期： 年 月 日

二、供应商需提供的资料

2.1、法定代表人资格证明

供应商名称：

供应商地址：

姓名： 年龄：

性别： 职务：

系 _____（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：（盖公章）

日期： 年 月 日

注：供应商法定代表人参加报价，必须附法定代表人身份证复印件并加盖供应商公章后装订在报价文件。法定代表人授权其他人参加报价的，仅需填写“授权委托书”。

身份证正面扫描件（加盖公章）

身份证反面扫描件（加盖公章）

2.2、授权委托书

本授权委托书声明：我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名及身份证号）为我单位委托代理人，以本单位的名义参加_____（项目名称）询价活动。委托代理人在签署上述项目的报价文件、进行报价、签署合同和处理与之有关的一切事务，我及_____（供应商名称）均予以承认。

委托代理人无转委托。

特此委托。

供应商名称：（盖公章）

法定代表人：（签字/盖章）

日期： 年 月 日

注：供应商委托代理人参加报价的，必须附委托代理人身份证复印件并加盖委托单位公章后装订在报价文件。法定代表人直接参加报价的，仅需填写“法定代表人资格证明”。

身份证正面扫描件（加盖公章）

身份证反面扫描件（加盖公章）

2.3、营业执照（加盖公章）

2.4、原厂授权（加盖公章）

三、清单报价表

询价单位	江苏省淮安市保安服务有限公司			报价单位	必填（盖章）			
联系人				法定代表人或授权委托人	必填			
电话				电话	必填			
邮箱	HARAccb@163.com			邮箱	必填			
				报价日期	必填			
序号	项目名称	技术参数	单位	数量	品牌	金额（元） 单价	合价	备注所投 品牌型号
1	客流管理系统_基础统计	客流管理系统_基础统计能够实现客流数据的 基础统计和分析，包含按照区域、时间等 维度查询并分析比较各类客流数据信息，并 且以统计表、统计图等形式展示。 一、软件功能 1、支持客流区域管理和区域人数展示； 2、支持实时和历史进出客流、累计客流、 客流占比的统计与导出； 3、支持按区域、时间查询客流分布排行、 滞留统计、区域分析等，并以表格、折线图、 柱状图等形式展示； 4、支持门禁监控设备在场人员、过人记录	套	1	大华			

		统计与导出; 5、支持区域离岗检测、区域人数上限/下限检测、计划人数不符检测及报警联动; 6、支持客流数据补采; 7、支持移动端展示区域客流分布分析; 二、性能规格 1、客流人数变化响应时间: 5 秒; 2、最大支持客流相机路数 (数据间隔上报模式): 1000 路; 3、1000 路监控设备实时人数统计所需时间: 5 秒; 4、1000 路监控设备分布排行统计报表导出速度: 3 秒;							
2	客流管理系统 _运营分析	客流管理系统_运营分析能够实现客流数据的更深层的统计和分析, 包含根据时间、区域、节假日、天气等因素分析比较各类客流数据信息, 并且以统计表、统计图等形式展示, 同时支持客流分布的热力图展示。 一、软件功能 1、支持区域客流冷热分布图及排名展示; 2、支持按区域、时间进行客流对比分析, 并以列表、柱状图等展示周期总客流、日均客流、环比、同比等, 并支持报表导出; 3、支持各区域进客流的集客力数据分析; 4、支持节假日管理, 并以列表、柱状图、	套	1	大华				

		折线图等展示法定节假日、特殊节假日客流数据以及节假日效应数据； 5、支持天气配置，按月份气泡图展示九种天气的客流量数据； 二、性能规格 1、客流人数变化响应时间：5 秒； 2、最大支持客流相机路数（数据间隔上报模式）：1000 路； 3、1000 路监控设备对比分析统计报表查询相应时间：3 秒； 4、1000 路监控设备天气分析报表查询相应时间：3 秒； 5、1000 路监控设备节假日分析报表查询相应时间：3 秒； 6、1000 路监控设备对比分析统计报表导出速度：3 秒；							
3	客流管理_精准客流	1、支持客流分布排行，根据区域类别进行筛选，展示各区域去重数据客流及占比数据，并按日、周、月、年、自定义维度进行统计和导出； 2、支持客流属性排行，根据标签大类进行筛选，展示标签小类的去重数据客流及占比数据，并按日、周、月、年、自定义维度进行统计和导出； 3、支持客流节假日分析，按年份列表展示工作日及法定节假日的客流统计数据，并用	套	1	大华				

		柱状图及折线图展示法定节假日、特殊节假日客流数据以及节假日效应数据； 3、支持客流对比分析，按时间维度展示多个区域的本周期、上周期、去年同期的去重总客流和日均客流，以及各区域的总客流量环比、同比数据和集客力数据； 4、支持客流区域分析，按时间维度统计区域的时段客流、客流同比、平均客流、累计客流、客流环比、累计客流、最高日客流、日均客流； 5、支持客户画像，按时间维度分别统计不同性别、年龄段的客流数据、占比、同比、环比值，以及年龄和性别交叉统计去重的客流数据； 6、支持移动端精准客流分析，按时间维度分析客流区域分布、区域属性等；						
4	客流管理_商业客流	1、支持按周、月维度统计关注区域的商场排名、业态排名，以及较上周期的名次升降情况； 2、支持统计关注区域的总客流量、集客力、日均客流、业态日均客流，以及较上周期的环比、趋势等； 3、支持统计关注区域经营漏斗（选定区域的全场/进店/过店客流）； 4、支持按周、月维度分析各区域类别下子区域的过客流及进店率排名，展示排名前十	套	1	大华			

		名或后十名的区域； 5、支持按周、月维度查看并导出周期内各区域每天过店人次、进店人次及进店率的详细数据； 6、支持按周、月维度展示并导出各个业态大类的客流数据、客流占比、区域数量占比、区域总面积占比及排名； 7、支持展示各业态大类的客流数量及占比、业态大类下各业态小类的客流数量及占比。支持业态大类与业态小类数据联动展示； 8、支持各业态小类下店铺的客流数量及排名，支持业态小类与店铺数据联动展示； 9、支持按周、月维度统计所有出入口的总客流量及同比、环比、客流量趋势等； 10、支持展示本周期内客流量 TOP5 的出入口客流趋势对比，以及各出入口的客流量、客流占比、环比、同比； 11、支持展示各出入口在本周期内每日的客流趋势，支持客流与客流趋势数据联动展示；						
5	客流管理系统 _客流数据图 墙	1、支持大屏展示总的实时客流，总客流近30天和近1年的客流趋势； 2、支持大屏展示客流监控设备总数及在离线监控设备总数； 3、支持实时刷新报警记录，并统计当天、近7天、近30天总的报警数量；	套	1	大华			

		4、支持分别展示人数上限报警、人数下限报警、区域无人报警、计划人数不符报警总数及占比； 5、支持统计区域总数，并统计所有区域里排名前十的区域的客流量、排名及占比； 6、支持按区域类别统计排名前十的区域的客流量、排名及占比； 7、支持查看所关注的区域的在场人次、当天进入人次、当天离开人次； 8、支持统计当天、近 7 天、近 30 天总的出入口数量、总客流量以及同比、环比； 9、支持按当天、近 7 天、近 30 天展示客流量排名前五的出入口； 10、支持在地图上以不同颜色展示各区域人数分布； 11、支持播放关注客流通道的实时视频，视频支持 1/4/9 宫格切换播放；							
6	停车管理系统	1、支持室内停车诱导、泊位统计、余位统计、车流量统计； 2、支持收款统计、缴费统计、月卡/储值/长期用户总览统计； 3、收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4、配套云睿提供多种支付方式，支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车	套	1	大华				

[illegible]

8	园区综合安防 围墙	围墙包含园区基础信息统计、监控设备统计、停车场车辆统计、实时通行、实时报警、报警态势、重点监控等模块内容，全方面展示园区的概貌。 一、软件功能 1、园区基础统计：支持统计园区内人员总数、监控设备总数、车辆总数、停车位总数；支持展示园区示意图，支持更换园区光栅图；支持统计报警类型数量 TOP5（需配置报警预案）； 2、监控设备统计：支持统计监控设备总数、在线数；支持按监控设备类型统计监控设备数量占比 top5； 3、车辆统计：支持统计园区停车场的在用泊位和空余泊位；支持统计各个场区的总泊位和空余泊位；支持统计停车场应收、优惠、免费、实收的总金额；支持以折线图的形式按本日、近 7 日、近 30 日统计停车场实收金额；支持统计按停车场进场车辆和出场车辆数量； 4、实时通行：支持统计进出总人次；支持分别统计内部、访客通行人次；支持统计园区在访人员；支持实时更新门禁通行记录、访客通行记录；支持实时更新人员识别、人体识别、车辆识别等记录； 5、实时报警：支持统计报警总数量、已处	套	1	大华			
---	--------------	--	---	---	----	--	--	--

		理、未处理数量以及处理率；支持实时更新报警消息； 6、报警态势：支持按本日、本周、本月统计报警数量态势； 7、重点监控：支持从监控设备树选择四个监控点位查看实时监控；支持双击放大查看单路视频；支持切换码流播放；						
9	软件平台定制 服务费用	根据客户需求提供响应的特殊定制服务	项	1	大华			
10	视频监控系統 _视频通道数量	视频监控系統，视频通道管理个数授权。 一、功能参数： 1、实时预览：支持窗口分割、浏览/抓图、快速录像、轮巡、鱼眼模式、音频/对讲等功能 2、报警类型：支持热成像报警、雷达报警、小区场景报警、水利报警等报警 3、云台控制：支持云台抢占、云台锁定；支持云台八方向控制，支持守望功能； 4、录像回放：支持录像查询及显示、回放控制、录像下载、录像存储等功能； 5、视频上墙：支持即时上墙；支持上墙轮巡计划；支持屏幕开关、电视墙任务；支持开窗，分割，清屏功能；支持上墙回显；支持开启所有屏幕通道轮巡； 6、云存储：支持录像云存储，对通道根据	路	63	大华			

		时间进行配额配置； 7、热成像：支持热成像预览实时测温；支持热图分析； 8、流媒体：支持视频流转发，录像回放和下载，发送 RTSP 协议实时码流；支持 HLS/FLV/RTMP 协议码流转发； 二、性能参数： 1、监控设备接入能力： （1）大华监控设备：单节点最大支持接入 4000 个视频监控设备或 1 万路通道； （2）主动注册：单节点最大支持接入 3000 个视频监控设备或 6000 路通道； （3）GB28181：单节点最大支持接入 2000 个视频监控设备或 4000 路通道； （4）ONVIF：单节点最大支持接入 2000 个视频监控设备或 4000 路通道； （5）解码器：单节点最大支持接入解码监控设备 200 个； 2、分布式最大数量：50 个							
11	监控设备运维系统路数授权	1、在基础包中监控设备运维不包含【工单管理系统】，项目若需要，需单独下【工单管理系统】组件； 2、在基础包中监控设备运维系统不含运维通道的授权； 3、监控设备运维通道每路单独购买； 功能参数；	路	63	大华				

						(三项均支持人车分类及精准检测)；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人脸检测：支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓拍图；支持人脸增强，支持人脸曝光；支持人脸属性提取，支持6种属性8种表情：性别，年龄，眼镜，表情(愤怒，平静，高兴，悲伤，厌恶，惊讶，困惑，害怕)，口罩，胡子，支持人脸抠图区域可设：人脸，单寸照；支持实时抓拍、优选抓拍、质量优先三种抓拍策略；支持人脸角度过滤功能；支持优选时长可设； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表；支持区域内人数统计，支持排队管理功能，并可显示及输出日、周、月统计报表；支持4个绊线人数统计，4个区域内人数统计，4个排队管理功能； 智能编码：H.264:支持 H.265:支持； 宽动态：120dB； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持，内置1个麦克风； 内置扬声器：支持； 报警事件：无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快					
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

						速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测； 人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常 侦测；电压检测；外部报警；人脸检测；区 域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数 异常检测；安全异常； 接入标准：ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T)；CGI；GB/T28181-2022（双 国标）；GA/T1400；大华云联； 预览最大用户数：20个（总带宽:64M）； 最大Micro SD卡：512GB； 其他功能：专业客流；高度自适应（仅顶装 下支持）；声音警戒，内置8种语音可选， 支持用户自定义语音导入； RS-485接口：1个（波特率范围：1200bps~ 115200bps）； 音频输入：2路（RCA头）； 音频输出：1路（RCA头）； 报警输入：2路（支持对接湿接点报警输出 （直流3~5V电位，最大5mA电流）；支持 对接干接点报警输出）； 报警输出：2路（湿接点，支持直流最大12V 电位，0.3A电流）； 模拟输出接口：1路（CVBS输出 BNC接口）； 电源返送：支持DC12V电源返送，最大电流 165mA，峰值电流700mA； 供电方式：DC12V/PoE；
--	--	--	--	--	--	--

		防护等级：IP67							
13	400万单目客流变焦防暴半球网络摄像机	传感器类型：1/2.7英寸CMOS； 像素：400万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux(彩色模式)；0.0002lux （黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：50m（红外视频监控距离） 20m（暖光视频监控距离）5m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2颗（红外灯）；1颗（暖光灯）； 镜头类型：电动变焦； 镜头焦距：2.7mm~13.5mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：32°~111°；垂直：18°~57°；对角：36°~133°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热度图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动 （三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测；	台	10	大华				

					人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持 4 个绊线人数统计，4 个区域内人数统计，4 个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加 5 个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示 3 秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计 OSD 叠加方式；支持过滤人员统计，导入工装过滤库，布控后可统计工装过滤人数；支持客流人员属性提取并上报。； 异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；AI 编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90° /270° （在 2688×1520 分辨率及以下支持）； 音频接口：支持； 内置麦克风风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器；
--	--	--	--	--	--

						报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；外部报警；虚焦侦测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测； 接入标准：ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T) ；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20 个（总带宽：80M）； 最大 Micro SD 卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光； RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps～115200bps）； 音频输入：1 路（RCA 头）； 音频输出：1 路（RCA 头）； 报警输入：2 路（湿接点，支持直流 3～5V 电位，5mA 电流）； 报警输出：2 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA； 供电方式：DC12V/PoE；

		防护等级：IP67；IK10； 防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。							
14	400 万单目客流定焦枪网络摄像机	传感器类型：1/2.7 英寸 CMOS； 像素：400 万； 最大分辨率：2688×1520； 最低照度：0.002lux（彩色模式）；0.0002lux（黑白模式）；0lux（补光灯开启）； 最大补光距离：60m（红外视频监控距离） 30m（暖光视频监控距离）2m（暖光人脸检测距离）； 补光灯：2 颗（红外灯）；2 颗（暖光灯）； 镜头类型：定焦； 镜头焦距：3.6mm； 镜头光圈：F1.6； 视场角：水平：84°；垂直：42°；对角：101°； 通用行为分析：物品遗留；物品搬移； 热地图：支持； 周界防范：绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 人数统计：支持绊线人数统计，并可显示及	台	18	大华				

						输出日、月、年统计报表；支持区域内人数统计；支持排队管理功能；支持 4 个绊线人数统计，4 个区域内人数统计，4 个排队管理功能；支持客流去重，并可设置去重方向和去重时间段；支持经过客流，可单独统计经过人数，支持报表输出；支持拥挤检测，自适应、自定义两种模式可选，自定义模式下最大可设置添加 5 个拥挤等级；支持智能轨迹，可显示 3 秒行人跟踪轨迹；支持智能信息叠加方式设置，可选码流叠加、视频叠加两种人数统计 OSD 叠加方式；支持过滤人员统计，导入工装过滤库，布控后可统计工装过滤人数；支持客流人员属性提取并上报。； 异常行为分析：支持离岗检测，支持无人、离岗、值岗人数异常三种报警类型； 智能编码：H.264：支持；H.265：支持；AI 编码：H.264：支持（压缩率≥25%）；H.265：支持（压缩率≥25%）； 宽动态：120dB； 走廊模式：90° /270° （在 2688×1520 分辨率及以下支持）； 自适应镜头校正（图像矫正）：支持； 音频接口：支持； 内置麦克风：支持，内置双麦克风； 内置扬声器：支持，内置 1 个扬声器；
--	--	--	--	--	--	---

						报警事件：无 SD 卡；SD 卡空间不足；SD 卡出错；网络断开；IP 冲突；非法访问；动态检测；SMD；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常检测；电压检测；外部报警；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；安全异常；离岗检测；拥挤检测；接入标准：ONVIF (Profile S & Profile G & Profile T)；CGI；GB/T28181（双国标）；大华云联； 预览最大用户数：20 个（总带宽:80M）； 最大 Micro SD 卡：512GB； 其他功能：灯光报警；声音报警；智能补光；RS-485 接口：1 个（波特率范围：1200bps~115200bps）； 音频输入：1 路（RCA 头）； 音频输出：1 路（RCA 头）； 报警输入：2 路（湿接点，支持直流 3~5V 电位，5mA 电流）； 报警输出：2 路（湿接点，支持直流最大 12V 电位，0.3A 电流）； 电源返送：支持 DC12V 电源返送，最大电流 165mA，峰值电流 700mA； 供电方式：DC12V/PoE； 防护等级：IP67；				
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

		防腐蚀等级：普通防护*该级别的产品适用于不需要特定防腐保护的区域。							
15	出入口-500 万 抓拍单元（实 现停车厂进出 车辆数据上平 台）	传感器类型：1/1.2 英寸 GS-CMOS； 图像分辨率：2816×2112（不包含 OSD 黑边）； 视频分辨率：主码流：5M（2816×2112）/UXGA （1600×1200）/1080P（1920×1080）/720P （1280×720）辅码流：UXGA（1600×1200） /720P（1280×720）/D1（704× 576）/CIF （352×288）； 触发方式：支持视频、线圈、混合三种触发 方式； 最大补光距离：10m； 抓拍距离：4-8m； 除雾功能：支持； 车辆检测：车辆抓拍率≥99.9%； 车辆识别：支持车型、车标、车系、车身颜 色、车牌、无牌车识别，车牌识别率≥99.9%； 人脸识别：支持主副驾驶人员人脸检测识 别，并抠人脸小图； 视频结构化：支持； 智能轨迹帧：支持智能帧显示，可显示车牌	台	5	大华				

		和车辆行驶轨迹; 供电方式: AC220V, 50Hz; 电源: 标配							
16	合计: _____元								
注: 以上报价含可抵扣的增值税专用发票、运费、卸货以及调试相关服务费用。									
是否接受保证金 (控制价的 2%)	填“是/否”			履约保证金 (成交金额的 10%)			填“是/否”		
质保期	3 年			税点			13%		
供货期	7 天			付款方式			合同签订后 7 日内支付 30%预付款, 货到验收调试合格后 3 个月内付清尾款。		

采购合同

甲方：江苏省淮安市保安服务有限公司

乙方：

甲乙双方本着自愿、平等、诚实、信用的原则，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，经协商订立合同条款如下：

第一条. 采购清单：

序号	货物名称	品牌型号	数量	单位	单价	总价	质保期	备注
1								
2								
3								
合同总金额：（其中不含税__元，增值税税率：__）								

备注：以上总金额包含与产品采购相关的全部价款。（包括但不限于海关、税票、运输、卸货、保险费用等），要求乙方提供增值税专用发票及财务需要的相关资料，乙方应在货物验收合格后【30】个工作日内提交前述发票及资料，其发票内容与合同清单的一致。若乙方由一般纳税人身份变为小规模纳税人身份的，或者计税方法发生变化的，或者政策法规规范性文件发生变化的，并导致甲方可抵扣的进项税额减少或被税务机关要求补缴税款的，则减少的进项税额或补缴的税款应由乙方承担，甲方有权从将支付的任何一笔合同款中扣除。

第二条：付款方式

1、付款条件：合同签订后个7日内支付30%预付款，货到验收调试合格后3个月内付清其余的货款；合同最终结算金额以实际供货数量据实结算。因乙方未按约提供合法、有效且符合约定税率的增值税专用发票，导致甲方无法正常付款的，甲方不承担逾期付款责任，相关责任由乙方承担。

如遇国家税收政策调整导致增值税税率变化，双方按照新政策执行，并相应调整可抵扣进项税额及合同价款。

2、付款形式：银行转账。

1) 甲方账户信息：

户名：江苏省淮安市保安服务有限公司

开户银行：中国建设银行淮安分行营业部

账号：32001728636050797351

2) 乙方账户信息：

收款户名：

账号：

开户行：

第三条：交货方式和时间

1、本合同供货时间为乙方收到甲方发货通知后【】个工作日内，交货地点为甲方指定的【】，收货人员为甲方指定的【】。邀请文件中关于供货时间、交货地点及收货要求的内容作为本合同附件，经双方盖章确认后与本合同具有同等法律效力。

2、甲方接收产品并验收签字前，产品的运输费用及产品毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效。乙方收到甲方的发货通知后，应按通知要求的时间发货。乙方交付产品时，应确保所提供产品为全新正品，并提供货物直发现场的签收确认单；签收确认单须以甲方指定人员签字的收货清单为依据，甲方指定收货人员为【】，联系方式为【】。否则，视为乙方未完成交货。
(附件为乙方盖章送货单)

4、如下资料需随货提供：

(1) 产品质量保证书；(2) 产品检验报告；(3) 产品合格证；

(4) 产品使用及安装说明书；(5) 其它资料文件随产品附带：

第四条：包装、委托运输、产品验收

1、乙方应当采取防潮、防雨及前述产品性质相符的措施进行包装、运输，产品

采用原厂包装，包装及运输应当符合国家相关防护标准，外包装物按有关环保规定处置。

2、乙方交付的产品不符合甲方项目需求的标准，或乙方交付的质量及技术文件不符合第三条第4款之约定，甲方有权拒收部分或全部产品，由此产生的费用和损失由乙方承担。

3、乙方交付的产品数量、质量、规格不符合合同约定标准，甲方有权要求乙方在3日内补齐或更换约定质量、技术标准的产品，并承担延迟、更换产品的相关费用。

补充约定：乙方交付产品经甲方验收不合格且乙方未在约定期间内补齐或更换的，甲方有权解除该批次产品对应部分的合同，并要求乙方退还该部分货款、支付该部分货款20%的违约金。逾期未补齐或更换的，视为乙方迟延交货，按本合同第七条约定承担违约责任。

4、甲方对乙方交付的产品进行签收，不视为甲方对乙方交付产品质量的认可。

5、甲方验收依据合同清单及双方签署并作为本合同附件的技术协议书执行。

第五条：技术支持、质量保证、售后服务、产品质保期

1、乙方所交付货物的售后服务标准不低于原厂商相关规定，且不得低于本合同约定的质保及响应要求；本合同另有约定的，从其约定。

2、本合同项下产品质保期为____年，以监控设备验收单签字确认起算。甲方使用监控设备发生质量问题，甲方有权要求乙方在4小时内响应并进行电话说明，甲方可自主选择要求乙方对问题产品办理退货、更换或维修手续，乙方应于当日启动对应流程，保证3日内恢复监控设备正常使用功能，因此产生的所有费用（包括但不限于监控设备拆装费、运输费、第三方调试费）均由乙方承担；若逾期未恢复的，每逾期1日乙方应按合同总额的千分之四向甲方支付违约金。

3、乙方保证提供产品价格、参数、货期满足甲方项目实施需求，如甲方发现不能满足项目需求时，乙方需在24小时内协调处理，同时双方重新签署合同。

4、质量要求：乙方提供的产品应符合国家质量标准及需方生产要求，环保和安全性能应符合国家有关规定。产品适用的技术标准：国家军用标准（_____）、

国家标准（_____）、行业标准（_____）、企业标准（_____）。如上述标准存在不一致，按要求较高者执行。乙方应随货提供产品符合适用技术标准的合格证明、检验报告及其他相关资料。

第六条：货物风险及所有权

1、货物交付并经甲方验收合格后，所有权归甲方所有；甲方付清全部货款前，甲方有权留置对应价值的货物。

2、甲、乙双方针对本合同内容应有保密义务，在本合同期满、解除或终止后仍然有效。

乙方不得基于本合同获取甲方看守所项目的任何涉密信息、人员信息、监控数据，所接触的有限项目信息仅限用于履行本合同供货及售后义务，不得留存、复制或向任何第三方披露。

第七条：违约责任

1、乙方无正当理由未按合同约定时间交货，应依照本合同最终结算总价款按日千分之[四]向甲方支付迟延交货违约金。如乙方迟延交货超过[5]日，甲方有权立即解除合同，乙方应退回甲方已支付的全部费用，并向甲方支付本合同最终结算总价款 20%的违约金；甲方也可选择继续履行合同，乙方除应按照本合同最终结算总价款按日千分之[四]支付迟延交货违约金外，还应向甲方支付本合同最终结算总价款 20%的违约金，甲方有权自应付货款中扣除相应金额。

2、乙方所提供货品因质量及售后等问题造成甲方项目暂停或停滞超过 24 小时的，乙方需对因此给甲方造成的全部损失承担赔偿责任，包括但不限于甲方因此向第三方支付违约金、赔偿金、替代监控设备采购差价损失及项目延误造成的直接经济损失，并向甲方支付本合同最终结算总价款 20%的违约金。

3、乙方若有任何违反本合同的行为，甲方均有权暂停支付与违约行为相关的未付款项，并书面通知乙方，直至相关问题经确认已妥善解决为止。甲方也可根据实际情况，直接从应付乙方款项或乙方支付的履约质保金中扣除相关款项，以解决乙方违约行为所产生的问题，乙方对此已知且无任何异议。

4、乙方承诺，未经甲方书面明确授权，乙方不得以自己名义或甲方名义直接向

业主方收取任何款项或主张任何权利。

5、当甲方向业主方主张合同欠款或进行索赔（包括但不限于发函、仲裁、诉讼、调解等），需要乙方提供相关证据资料或进行协助时，乙方应无条件配合。

6、在合同有效期及合同终止后两年内，甲乙双方均有责任对因本合同而接触或知悉的对方公司有关信息予以严格保密，保密信息包括但不限于：与合同有关的讨论、谈判、本合同内容，项目信息，产品价格以及其他任何标记或指明为“保密”、“受控”等字样的载体及其内含信息。一方违反保密义务造成对方损失的，应当向对方承担赔偿责任。

7、因乙方付款信息提供错误等原因导致甲方财务付款异常的，甲方付款时间自动延期一个月执行。乙方不得因此拒绝或延期履行发货、售后等合同义务，否则应当按照合同约定承担违约责任。

8、若乙方存在以下不能履行合同的情形：1. 未按甲方通知时间发货或未发货；2. 未将货物发往甲方指定地址。乙方应向甲方支付本合同总金额 20% 的违约金，甲方有权直接从应付货款中扣除该违约金，且不影响甲方依据本合同其他条款追究乙方违约责任。乙方未在规定期限内支付违约金的，甲方有权将乙方列入公司采购失信名单。

第八条：合同纠纷的解决

如双方在合同履行发生争议，应友好协商解决。协商不成，在甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

第九条：注意事项

1、有关本合同条款的修改、补充和变更，必须经双方协商一致，并以书面形式确定。

2、合同中监控设备价格应包含签订合同时实行税对应相关税额，相关税率、税差等情况依据国家税务局相关调整文件进行变更，若合同存在国家税率变更时，未在纳税义务发生时进行开具发票，及合同后续开具发票，均需要执行现行国家税率政策，对应进行合同总金额调整。

3、合同双方应当维护公平竞争环境，遵循法律法规和国际公认的商业道德标准/准则，禁止贿赂，禁止其他不正当竞争行为。

4、双方约定：本合同及其附件、扫描件同等有效；

5、本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，具有同等法律效力。

6、为方便合同履行，乙方指派____作为本合同履行乙方的授权代表人，联系方式：____。乙方指派的授权代表人仅有权代表乙方确认合同履行中的一般事项、签收往来函件及协调售后和供货事宜。涉及合同条款变更、价款调整、合同解除或终止等重大事项的，须由乙方另行出具专项授权文件并加盖乙方公章后方可生效。

甲 方：

乙 方：

地址： 淮南市翔宇大道 28 号

地址：

单位盖章：（签章）

单位盖章：（签章）

代表签字：

代表签字：

签订日期：____年__月__日

签订日期：____年__月__日

